VANNE A SPHERE LAITON PASSAGE INTEGRAL - A.C.S. N° 03 ACC LY 051 Ref. 503/551/545/559

Ref.: FT 503

Rev.: 4

Date: 08/04



90 rue du ruisseau 38297 ST QUENTIN FALLAVIER Tel: 04 74 94 15 90 Fax: 04 74 95 62 08 E.mail: sferaco@sferaco.fr

CARACTERISTIQUES :

- . Passage intégral
- . Bille pleine Axe inéjectable
- . Etanchéité de l'axe par presse étoupe
- . Poignée acier plate ou manette papillon

UTILISATION:

- . Arrosage, irrigation, chauffage, eau potable
- . Température maxi admissible Ts: 120°C
- . Pression maxi admissible Ps: voir tableau dimensions

GAMME:

- . Femelle/Femelle poignée plate Ref.503 1/4" au 2"
- . Femelle/Femelle manette papillon Ref.549 1/4" au 1"
- . Mâle/Femelle poignée plate ref.551 1/4" au 2"
- . Mâle/Femelle manette papillon ref.550 1/4" au 1"
- . Mâle/Mâle poignée plate ref.545 3/8" au 2"
- . Mâle/Mâle manette papillon ref.544 3/8" au 1"
- . Femelle/Femelle à purge poignée plate Ref.559 1/2" au 2"
- . Femelle/Femelle à purge manette papillon Ref.560 1/2" au 1"

CONSTRUCTION:

DIMENSIONS:

Н

Poids

Н

Poids

Н

Poids

L

Н

Poids

L1

L2

Ø

Ps

Ref.

503/549

Ref.

551/550

Ref.

545/544

Ref.

559

Toutes

Ref.

1/4

43

37,8

0,13

47

36,8

0,13

84

53,5

8

25

3/8

43

39

0,12

47

36,8

0,12

53

36,8

0,12

84

53,5

10

25

1/2

49

45

0,16

52,5

44

0,16

58

44

0,17

54,5

44

0,23

84

53,5

14,5

20

DESIGNATION	MATERIAUX
Corps	Laiton brossé
Sphère	Laiton Chromé
Axe	Laiton
Sièges	PTFE
Presse étoupe	PTFE
	·

56

48,5

0,24

61

47,5

0,24

66

47,5

0,25

60

47,5

0,31

84

53,5

19

20

67

50

0,36

72,5

50

0,4

78

50

0,41

70,2

50

0,45

96

65

24,5

20

1"1/4

76

66

0,56

83

67

0,61

91

67

0,66

80

67

0,65

116

31

20

1"1/2

89

73

0,83

95,5

74

0,85

104,5

0,86

91

74

0,94

136

39

20

103

87

1,37

112,5

87

1,44

121,5

87

1,49

106,6

87

1,47

162

49

18











Ref. 545

Ref. 559

NORMALISATIONS:

- . DIRECTIVE 97/23/CE: Produits exclus de la directive (Article 1,§3.2)
- . Attestation conformité sanitaire



125

5,2

262

89

10





148

110

3,1

240

73

10

133

102

2,45

240


62

10

Ref. 503


171





Ref. 545





Ref. 559

PRECONISATIONS: Les avis et conseils, les indications techniques, les propositions, que nous pouvons être amenés à donner ou à faire, n'impliquent de notre part aucune garantie.

Il ne nous appartient pas d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis.

Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation

Vérifier la compatibilité des matériaux dans le cas de traitements chimiques ou thermiques liés à la légionellose