



Plaque de plâtre blanche pré-imprimée à 4 bords amincis, spécialement destinée à la réalisation de surfaces parfaitement planes : plafonds non démontables, cloisons de grande hauteur...

LES + PRODUITS

- + Anti-UV : pas de trace de jaunissement lors d'une exposition soutenue à la lumière
- + Gain de temps : plus besoin de sous-couche d'impression
- + Finition simplifiée

DESCRIPTION

Teinte ou couleur parement blanc

Poids au m2 9 kg

Epaisseur arrondie de la plaque 13 mm

Epaisseur réelle 12,5 mm

Largeur 1200 mm

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de bord Aminci

Aspect Lisse

Type de bord Placo 4xBA

Composants essentiels plaque Plâtre

Pare vapeur Non

Type de plaque A

PERFORMANCES

Perméance 1

Classement à l'humidité Non applicable

Réaction au Feu (Euroclasse) A2-s1, d0

Résistance thermique 0,04 m2.K/W

RÉFÉRENCES

N° DTU 25.41

N° DoP DdP_PYL_001

Etiquette Sanitaire A+

MISE EN OEUVRE

Produits de finition associés Enduit, bande

Mode de pose A visser

Traitement des joints avec bande papier

CONDITIONNEMENT

Nom article	EAN de l'UB	Conditionnement	Poids moyen	Longueur
4PRO® Premium 13 120/240	8435360207301	Pile de 36 Plaque(s)	26,4 kg	2400 mm
4PRO® Premium 13 120/300	8435360208995	Pile de 36 Plaque(s)	33,2 kg	3000 mm
4PRO® Premium 13 120/250	8435360208988	Pile de 36 Plaque(s)	27,5 kg	2500 mm