

Plaques Plaque de plâtre multicouches

Cloisonnement Doublage intérieur de mur

Placo® Duo'Tech® 19





Bénéfices

- | | |
|-------------------------|--|
| ① Isolation phonique | Performances acoustiques optimisées |
| ① Productivité chantier | Gain de temps à la pose grâce au système mono-parement en largeur 900 mm |
| ① Gain de place | Possibilité gain de place : cloisons de 85 mm |

Description

Plaque de plâtre composée de deux parements spécifiques de 9,5 mm et d'un film acoustique, permettant d'atteindre d'excellentes performances acoustiques.

Packaging

Nom	Code EAN de l'UC	Longueur de l'UC (m)	Épaisseur de l'UC (mm)	Conditionnement de vente
Placo® Duo'Tech® 19 90/210	3496250451995	2,1	19	Pile de 40 plaques
Placo® Duo'Tech® 19 90/230	3496250444959	2,3	19	Pile de 40 plaques
Placo® Duo'Tech® 19 90/250	3496250339361	2,5	19	Pile de 40 plaques
Placo® Duo'Tech® 19 90/250 H	3496250339361	2,5	19	Pile de 40 plaques
Placo® Duo'Tech® 19 90/260	3496250248625	2,6	19	Pile de 40 plaques
Placo® Duo'Tech® 19 90/270	3496250252516	2,7	19	Pile de 40 plaques
Placo® Duo'Tech® 19 90/280	3496250211339	2,8	19	Pile de 40 plaques
Placo® Duo'Tech® 19 90/300	3496250238039	3	19	Pile de 40 plaques

Caractéristiques

Composants

Composants essentiels
plaque

Plâtre

Dimensions

Épaisseur arrondie de la
plaque (mm)

19 mm

Largeur de l'UB (m)

0,9 m

Poids au m2

17,3 kg/m²

La dureté superficielle

HD

Général

Aspect

Lisse

Produits de finition associés

Enduit et bande

Couleur

Bleu et ivoire

Étiquetage sanitaire

A+

Mode de pose

A visser

Traitement des joints

avec bande papier

	Type de plaque	I
	L'application visée	Cloisonnement, Doublage intérieur de mur
	Type de bord Placo	bord aminci
	La plaque par destination	Plaques acoustiques

Performances

	Réaction au feu	A2-s1, d0
	Perméance	1
	Classement à l'humidité	Non applicable
	Résistance thermique	0,05 m²·K/W
	Pare vapeur	Non

Références

	Numéro DOP	PL010
	Référence de norme européenne	EN 14190:2014
	N° ATEC	9/14-980