

Plaques Plaque de plâtre superhydrofugée

Cloisonnement Doublage intérieur de mur Plafond

Glasroc® H Ocean 13





Bénéfices

 Pièces humides

Parfaitement adaptée aux locaux très humides

Description

Plaque composée d'un cœur hautement hydrofugé et de parements constitués d'un voile non-tissé à base de fibres de verre résistant à l'humidité.

Associée aux ossatures et vis Hydrostil® + 500h, à l'enduit Placomix® Hydro et à la bande à joint Hydro Tape.

Packaging

Nom	Code EAN de l'UC	Longueur de l'UC (m)	Épaisseur de l'UC (mm)	Conditionnement de vente
Glasroc® H Ocean 13 120/250	3496250312647	2,5	12,5	Palette de 40 plaques
Glasroc® H Ocean 13 120/260	3496250265233	2,6	12,5	Palette de 40 plaques
Glasroc® H Ocean 13 120/300	3496250234222	3	12,5	Palette de 40 plaques

Caractéristiques

Composants

Composants essentiels
plaque

Plâtre		
Dimensions	Épaisseur arrondie de la plaque (mm)	13 mm
	Largeur de l'UB (m)	1,2 m
	Poids au m2	10,8 kg/m²
	La dureté superficielle	HD
Général	Aspect	Lisse
	Produits de finition associés	Enduit et bande
	Couleur	Bleu clair
	Étiquetage sanitaire	A+
	Mode de pose	A visser
	Traitement des joints	avec bande Hydro Tape & enduit Placomix® Hydro
	Type de plaque	GM-IFH1
	L'application visée	Cloisonnement, Doublage intérieur de mur, Plafond
	Type de bord Placo	bord aminci
Performances	La plaque par destination	Plaques pièces humides
	Réaction au feu	A1
	Perméance	1
	Classement à l'humidité	< 3%

Résistance thermique	0,04 m²·K/W
----------------------	--------------------

Pare vapeur	Non
-------------	------------

Références

Numéro DOP	PV-442018
------------	------------------

Référence de norme européenne	EN 15283-1
-------------------------------	-------------------

N° ATEC	9/16-1032
---------	------------------