# PAR PHONIC

Best seller - L'isolant de référence pour les cloisons de distribution et de séparation

CLOISONS

Rouleau en laine de verre roulé 2 par 2

## Caractéristiques

- Certificat ACERMI 15/018/1084
- DOP 0001-29

| | Code | Niveau | Unité |
|---|---|---|---|
| Conductivité thermique | λD | 0,040 | W/(m.K) |
| Réaction au feu | Euroclasse | A1 | |
| Absorption d'eau à court terme | WS | < 1 | kg/m² en 24h |
| Perméabilité à la vapeur | MU | 1 | |
| Résistance à l'écoulement de l'air | AFr | 4,0 | kPa.s/m² |
| Tolérance d'épaisseur | d | T2 | |

## Solutions

- Cloisons distributives acoustiques

## Avantages

- La performance acoustique au cœur de la cloison
- Une belle laine douce au toucher
- Une pose facile et confortable
- Un air intérieur encore plus sain
- Une laine écologique et recyclable à 100%
- Un produit conçu et fabriqué en France
- Un conditionnement « duo » pour une mécanique améliorée et une pose plus rapide

| Référence | Epaisseur mm | Rés. thermique m²K/W | Largeur m | Longueur m | rlx/pal | m²/pal | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13034 | 85 | 2,1 | 0,6 | 8 | 2 | 24 | A |

| Référence | Epaisseur mm | Rés. thermique m²K/W | Largeur m | Longueur m | rlx/pal | m²/pal | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12014 | 70 | 1,75 | 0,6 | 10 | 2 | 30 | A |
| 13039 | 60 | 1,5 | 0,6 | 10,8 | 2 | 30 | A |
| 13032 | 45 | 1,1 | 0,4 | 13 | 3 | 30 | B |
| 69327 | 45 | 1,1 | 0,6 | 13 | 2 | 30 | A |
| 69329 | 45 | 1,1 | 1,2 | 13 | 30 | 468 | A |
| 13075 | 30 | 0,75 | 0,6 | 16,2 | 2 | 30 | B |
| 13076 | 30 | 0,75 | 1,2 | 16,2 | 30 | 583,2 | B |

## Disponibilité

**A** Produit disponible sur stock
**B** Produit disponible sur fabrication
**C** Produit disponible sur fabrication avec minimum de commande
**X** X

Les rouleaux sont comprimés, roulés puis conditionnés sous fil polyéthylène rétracté et livrés sur palettes bois banderolées.