



Complexe de doublage constitué d'un panneau isolant en polystyrène expansé (PSE) graphité, associé à une plaque de plâtre Placo®. Parement plaque de 13 mm permettant utilisation en ERP. Ancien libellé: Placomur® Ultra 32 13+100.

### LES + PRODUITS

- ✚ Permet de répondre aux exigences BBC, RT2012 et aux rénovations énergétiques
- ✚ Confort thermique optimal
- ✚ Economies sur les factures de chauffage

---

## DESCRIPTION

---

Nombre de parements	1	Présentation du produit	Complexe
Type de parement	Plaque de plâtre	Teinte ou couleur parement	Ivoire
Largeur	1200 mm	Epaisseur d'isolant	100 mm
Epaisseur arrondie de la plaque 1	13 mm	Epaisseur totale	113 mm

---

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

---

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de bord Placo	BA
code repère isolant	MI
Type d' isolant	PSE
Type d'isolation	Thermique
Type d'Isolant CE	PSE
Type de plaque	A

### PERFORMANCES

Code ISOLE	12233
Compressibilité ACERMI	I1
Code ISOLE de la cohésion	L3
Code ISOLE du comportement à l'eau	O2
Perméance	P2
Réaction au feu (Classe CE)	B-s1, d0
Résistance thermique	3,15 m2.K/W
Conductivité thermique I	32 mW/m.K

### RÉFÉRENCES

### MISE EN OEUVRE

<b>Marquage sur le côté</b>	Oui
<b>N° ACERMI</b>	03/081/361
<b>N° DTU</b>	25.42
<b>Etiquette Sanitaire</b>	A+

<b>Traitement des joints</b>	Avec bande et enduit
<b>Type de mise en œuvre</b>	collée ou vissée

## CONDITIONNEMENT

<b>Nom article</b>	<b>EAN de l'UB</b>	<b>Conditionnement</b>	<b>Poids moyen</b>	<b>Longueur</b>
Placomur®P 3.15 13+100 250	3496250112506	Pile de 10 Plaque(s)	32,7 kg	2500 mm
Placomur®P 3.15 13+100 260	3496250112520	Pile de 10 Plaque(s)	34 kg	2600 mm
Placomur®P 3.15 13+100 300	3496250112667	Pile de 10 Plaque(s)	39,2 kg	3000 mm
Placomur®P 3.15 13+100 270	3496250120655	Pile de 10 Plaque(s)	35,3 kg	2700 mm
Placomur®P 3.15 13+100 280	3496250112643	Pile de 10 Plaque(s)	36,6 kg	2800 mm