



Pavé Draina®

Les + produits

- 2 formats d'écarteurs : 3 cm (pour plus de pouvoir drainant) et 1,5 cm (compatible places PMR)
- 3 coloris : Gris clair, Gris foncé et Flocon
- Présence de centreurs pour une pose facilitée

Description

Pour la réalisation de vos places de stationnement, le pavé Draina® allie performance de drainage des eaux de pluie et esthétique d'un pavage contemporain.

2 versions de pavé Draina® avec 2 dimensions d'écarteurs en fonction de l'usage :

- Ecarteurs 3 cm : pour maximiser la capacité drainante des eaux de pluie,
- Ecarteurs 1,5 cm : pour assurer la compatibilité avec la réglementation des places de stationnement PMR.

Le pavé Draina® se décline en 3 coloris : Gris foncé, Gris clair et Flocon (teinte lumineuse pour la réalisation de lignes de marquage).

Le pavé Draina® ne doit pas être utilisé dans les ronds-points soumis à de fortes contraintes horizontales (virages, freinages, accélérations...).

Références Produits

	Code GGI	EAN 13
Pavé Draina® Ecarteurs 1,5 cm - Coloris Gris clair	DRAINA20E15GC	3700591860942
Pavé Draina® Ecarteurs 1,5 cm - Coloris Gris foncé	DRAINA20E15GF	3700591860935
Pavé Draina® Ecarteurs 1,5 cm - Coloris Flocon	DRAINA20E15FL	3700591865978
Pavé Draina® Ecarteurs 3 cm - Coloris Gris clair	DRAINA20E30GC	3700591860966
Pavé Draina® Ecarteurs 3 cm - Coloris Gris foncé	DRAINA20E30GF	3700591860959
Pavé Draina® Ecarteurs 3 cm - Coloris Flocon	DRAINA20E30FL	3700591865985

Conseils de pose

Pour de plus amples informations sur les méthodes et les recommandations de pose, se reporter :

- Au Guide de mise en œuvre des revêtements drainants en béton (DP 136), notamment pour le sens de pose (appareillage) des pavés,
- À la section « *Conseils sur les produits* » du site Internet ou du catalogue GGI.

Entretien

Il est nécessaire de traiter les pavés en béton avec des produits adaptés (demander conseils à votre magasin distributeur) dès le départ, puis régulièrement, afin de conserver et protéger l'aspect et la teinte. Le nettoyage des pavés en béton avec un nettoyeur à haute pression, ou avec de l'acide chlorhydrique, est déconseillé.

Solution drainante



Gris foncé



Gris clair




Flocon

Pavé Draina® C€

Tableau technique

Caractéristiques générales		
Libellé	Pavé Draina®	
Fabrication	Béton vibro-compressé	
Matières premières	Granulats exclusivement naturels, ciment gris CEM-1 52,5 (N ou R) et/ou ciment blanc CEM 2/A-LL 42,5 N, colorants à base d'oxydes, eau, adjuvants	
Modèle	Ecarteurs 1,5 cm	Ecarteurs 3 cm
Epaisseur (cm)	8	
Dimensions (cm)	20 x 20 (écarteurs compris)	
Poids au m² (kg)	150	137,5
Nombres pièces au m²	25	



Ecarteurs
1,5 cm

Ecarteurs
3 cm



Conditionnement et palettisation		
Dimensions palette (cm)	100 x 120 x 70	100 x 120 x 70
Poids palette (kg)	1290	1185
M² par palette	8,4 (7 rangs de 30 pièces = 210 pavés)	
Matières	Palette bois houssée	
Identification palette	Etiquette adhésive indiquant le nom du produit, référence, EAN, numéro de lot ...	
Identification produit	Aucun marquage individuel sur produits	

Stockage et manutention	
Gerbage	Superposition de 3 palettes (1+1+1)*
Manutention	Utilisation d'engins de levage adaptés aux poids et type de palette
Housse	Les produits doivent restés stockés dans leur emballage d'origine jusqu'à la pose**

* Sur sol plat, prévu pour la charge (gerbage interdit sur chantier ou sol non adapté).

** Découper la housse de façon à pouvoir la refermer par le dessus, si besoin.



Penser à bien conserver le numéro de lot de la palette

Informations complémentaires



Visitez notre site Internet pour voir l'ensemble de nos produits d'aménagement extérieur et de gros œuvre : www.ggi-produits-beton.com.

La société GGI se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques et le conditionnement des produits décrits sur la présente feuille.

