


Ran Fabemi

Dallage/Pavage NAVARRE

CE 4.0


Type de béton : Monobéton teinté, Vibro-compacté
Finition : « martelé » & « brut »

Classe d'appellation (Trafic) T5 : Admet la circulation de véhicules (charge totale $\geq 3,5$ T) dans la limite de 25 véhicules par jour et sens. Respecter la pose sur sable ou sable stabilisé. Pavé d'épaisseur nominale de 60 mm.

CARACTERISTIQUES GEOMETRIQUES	LONGUEUR	LARGEURS	EPAISSEUR	DOCUMENT DE REFERENCE
Dimensions	250 mm	150 / 200 / 250 / 300 mm	60 mm	NF EN 1339
Tolérances	± 2 mm	± 2 mm	± 3 mm	NF EN 1339

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES ET MECANIQUES	VALEURS OU PERFORMANCES	DOCUMENT DE REFERENCE
Visuelles	aspect, état de surface, teinte	NF EN 1339
Classe de <u>résistance</u> en flexion	T7	NF EN 1339
Tenue au gel, <u>SANS</u> sels de déverglaçage	Pas de dégradation	NF EN 1339
Résistance à l'abrasion	H (< 23 mm)	NF EN 1339
Absorption d'eau	B (≤ 6 %)	NF EN 1339
Résistance à la glissance	24° - Groupe C	NF EN 13451-1
Réaction au feu	Classe A1	NF EN 1339

Date d'Édition : 08/01/09 éd3

Des variations de la teinte entre les lots de produits peuvent être causées par les variations inévitables des nuances du ciment et des granulats, par le procédé de fabrication et les conditions de durcissement. **Au moment de la mise en œuvre, il convient que les produits provenant des différents conditionnements soient mélangés.**

Fabemi se réserve le droit de modifier ce document en fonction de l'évolution de ses fabrications ou des normes en vigueur.

CARRE D'ARC est une marque du Groupe Fabemi – Siège social : 320, RN7 – Le Pont Double – 26290 DONZERE
www.carredarc.com


Fabemi



Dallage/Pavage Navarre

CE 4.0

	NORME	DESRIPTIF
DOCUMENTS DE REFERENCE	NF EN 1338 (février 2004)	Dallage/Pavage en béton



Pavage Navarre brut teinte Anthracite

Teintes



GRIS NUANCÉ



FLAMMÉ



ANTHRACITE

Conseil de pose



Fabemi se réserve le droit de modifier ce document en fonction de l'évolution de ses fabrications ou des normes en vigueur.

04 75 96 50 38
N° CONSOMMATEURS

CARRE D'ARC est une marque du Groupe Fabemi – Siège social : 320, RN7 – Le Pont Double – 26290 DONZERE
www.carredarc.com



Fabemi