



CHEVILLE POLYSTYRÈNE 23 x 50



Cheville polystyrène

Fixation directe dans les isolants polystyrène

Description

- Cheville pour fixation légère directement dans les isolants.
- Sans-perçage.
- Charge moyenne : 5 kg.

Les + du produit

- Facile et rapide : vissage direct dans l'isolant.
- 100% Polypropylène.

Applications

- Utilisation possible dans les isolants en polystyrène, laine minérale et fibre de bois.
- Éclairage en appliques, boîtes aux lettres, interrupteurs, ... dans le cadre de l'isolation thermique par l'extérieur.

Les variantes du produit

Désignation 11 variantes	Diamètre	Longueur	Référence	Condt
CHEVILLE POUR POLYSTYRENE 23X50 Bte de 25	23 mm	50 mm	A136010	Boîte de 25
CHEVILLE POLYSTYRENE 23X50 Sachet de 2	23 mm	50 mm	A853850	Sachet de 2
CHEVILLE POUR POLYSTYRENE 25X57 Bte de 25	25 mm	57 mm	A136020	Boîte de 25
CHEVILLE POLYSTYRENE 25X57 Sachet de 2	25 mm	57 mm	A853855	Sachet de 2
CHEVILLE POUR POLYSTYRENE 34X60 Bte de 25	34 mm	60 mm	A136023	Boîte de 25
CHEVILLE POLYSTYRENE 34X60 Sachet de 10	34 mm	60 mm	A853875	Sachet de 10
CHEVILLE POUR POLYSTYRENE 34X90 Bte de 25	34 mm	90 mm	A136025	Boîte de 25
CHEVILLE POLYSTYRENE 34X90 Sachet de 10	34 mm	90 mm	A853880	Sachet de 10
CHEVILLE POLYSTYRENE 34X90 Sachet de 2	34 mm	90 mm	A853860	Sachet de 2
CHEVILLE POUR POLYSTYRENE 23X50 + VIS Bte de 25	23 mm	50 mm	A136055	Boîte de 25
CHEVILLE POUR POLYSTYRENE 23X50 + P.A.VIS Bte de 25	23 mm	50 mm	A136065	Boîte de 25

Les informations techniques - Données techniques

Cheville polystyrène	Empreinte Pour vissage cheville	Ø vis
Ø 23 x 50	PH n°3	Ø 3 - 4 mm
Ø 25 x 57	Torx T40	Ø 4 - 5 mm
Ø 34 x 60	TH 10	Ø 5 - 6 mm
Ø 34 x 90	TH 13	Ø 6 - 7 mm

Les informations techniques - Mise en oeuvre

