



Fixation de support de clim ISO

Pour l'ITE

Description

- Fixation de support de climatisation pour l'isolation thermique par l'extérieur.
- Cheville 100% nylon polyamide 6.
- Fixation HAUTE (x 2) : vis double filet fileté M10 x 30 mm + cheville longue + rondelle fileté M10 (évite l'écrasement de l'isolant au serrage) + rondelle M10 + écrou M10 + 1 écrou pour faire contre-écrou.
- Fixation BASSE (x 2) : vis double filet fileté M10 x 30 mm + cheville longue + rondelle fileté M10 (évite l'écrasement de l'isolant au serrage) + rondelle M10 + écrou M10 + 1 écrou pour faire contre-écrou.

Les + du produit

- La rondelle fileté et la rondelle d'appui empêchent l'écrasement de l'isolant.
- Facile et rapide.
- Robuste.
- Tous matériaux et idéal pour les matériaux creux.
- Dans les matériaux creux, expansions sur plusieurs alvéoles du support.
- Ailettes anti-rotation.
- Fabrication Française.

Les Agréments

CSTB - PV coefficient de transmission thermique.

Icons showing application on Béton, Parpaing plein / Pierre, Brique pleine, Parpaing, and Brique creuse. Includes CSTB logo and text: CSTB - PV coefficient de transmission thermique.

Les variantes du produit

Désignation 3 variantes	Longueur	Finition	Référence	Cond	Surcond
FIXATION SUPPORT DE CLIM 16 X 240 Sachet de 4	240 mm	Acier	A150320	Sachet de 4	5 sachets
FIXATION SUPPORT DE CLIM 18 X 300 Sachet de 4	300 mm	Acier	A150330	Sachet de 4	5 sachets
FIXATION SUPPORT DE CLIM 16 X 240 INOX A2 Sach. de 4	240 mm	Inox A2	A150322	Sachet de 4	5 sachets

Les informations techniques - Données de mise en oeuvre

Ø Cheville	Longueur cheville	Perçage		Isolation mini-maxi	
		Creux	Plein	Creux	Plein
Ø16 + vis Ø12	240 mm	Ø16	Ø17	80-110 mm	130-160 mm
Ø18 + vis Ø14	300 mm	Ø18	Ø19	120-170 mm	170-220 mm