

Plaques Plaque de plâtre A1

Cloisonnement Doublage intérieur de mur Gaine technique Plafond

Lisaplac® BA 13





Description

Plaque de plâtre classée A1 en réaction au feu. Parements de couleur gris clair. Particulièrement destinée à la réalisation d'ouvrages nécessitant le classement A1.

Packaging

Nom	Code EAN de l'UC	Longueur de l'UC (m)	Épaisseur de l'UC (mm)	Conditionnement de vente
Lisaplac® BA 13 120/250	3496250082076	2,5	12,5	Pile de 50 plaques
Lisaplac® BA 13 120/300	3496250082113	3	12,5	Pile de 50 plaques

Caractéristiques

Composants

Composants essentiels
plaqué

Plâtre

Dimensions

Épaisseur arrondie de la
plaqué (mm)

13 mm

Largeur de l'UB (m)

1,2 m	Poids au m ²	9,3 kg/m²
La dureté superficielle	Standard	
Général	Aspect	Lisse
	Produits de finition associés	Enduit et bande
	Couleur	Gris clair
	Étiquetage sanitaire	A+
	Mode de pose	A visser
	Traitement des joints	avec bande papier
	Type de plaque	A
	L'application visée	Cloisonnement, Doublage intérieur de mur, Gaine technique, Plafond
	Type de bord Placo	bord aminci
	La plaque par destination	Plaques protection feu
Performances	Réaction au feu	A1
	Perméance	1
	Classement à l'humidité	Non applicable
	Résistance thermique	0,04 m²·K/W
	Pare vapeur	Non
Références	Numéro DOP	PL002
	Référence de norme	

N° DTU

25.41