

Profilés Profilé métallique technique

Profilé Stil Prim® 100 P60



Bénéfices

 Plafond longue portée

Emploi garanti pour les plafonds de longue portée : entraxe suspentes jusqu'à 3m

 Economique

Pratique en cas de fixation difficile à la structure porteuse : seulement 1 suspente pour 3,6 m² de plafond

Description

Profilé d'ossature primaire pour plafonds en plaque de plâtre de longue portée

Packaging

Nom	Code EAN de l'UC	CPU length	Largeur	Hauteur	Épaisseur	Conditionnement de vente	Longueur de l'unité (mm)	Largeur de l'unité (mm)
Profilé Stil Prim® 100/300 P60	3496250087989	3	0,045	100	100	Palette de 108 pièces	3000	45
Profilé Stil Prim® 100/360 P60	3496250053564	3,6	0,045	100	100	Palette de 108 pièces	3600	45
Profilé Stil Prim® 100/420 P60	3496250098510	4,2	0,045	100	100	Palette de 108 pièces	4200	45
Profilé Stil Prim® 100/480 P60	3496250053458	4,8	0,045	100	100	Palette de 108 pièces	4800	45

Caractéristiques

Dimensions	Largeur d'aile (mm)	6 mm
	Épaisseur de la matière (mm)	0,75 mm
	Poids au mètre linéaire	1,96 kg
 Général		
	Mise en œuvre	Maintien à l'aide des suspentes 1/4 de tour Stil Prim®
	La destination	Ouvrages grandes dimensions
	Le type de produit	Profilé métallique technique
 Performances		
	Réaction au feu	A1
 Références		
	Numéro DOP	PR001
	Référence de norme européenne	NF EN 14195 : 2005
	N° norme européenne	NF EN 14195 : 2005