

Revêtement technique intérieur projeté de couleur bleue pour l'étanchéité à l'air des murs.

LES + PRODUITS

- Renforce les performances d'étanchéité à l'air des doublages collés ou sur ossatures
- Traite simultanément les murs maçonnés et les jonctions menuiseries/maçonnerie et plafond/maçonnerie
- S'applique par projection, simple et rapide

DESCRIPTION

Fonction	Résidentiel neuf (maisons individuelles, logements collectifs...)	Largeur	350 mm
-----------------	--	----------------	--------

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PERFORMANCES

Type de plâtre	C6/50/2 enduit mince de finition
----------------	----------------------------------

Réaction au feu (Classe CE)	A1
-----------------------------	----

RÉFÉRENCES

LOGISTIQUE

N° ATEC	9/12-954
N° DoP	PEM003
Norme européenne	EN 13279-1
Etiquette Sanitaire	A+

Durée de conservation	6 mois
Durée de garantie	6 mois

CONDITIONNEMENT

Nom article	EAN de l'UB	Conditionnement	Poids moyen
AEROBLUE 25kgs 25s	3496250293762	Palette de 25 Sac(s)	25,3 kg

Nom article	EAN de l'UB	Conditionnement	Poids moyen
AEROBLUE 25kgs 50s	3496250206021	Palette de 50 Sac(s)	25,3 kg