



Enduit à séchage prêt à l'emploi permettant le traitement manuel ou mécanique des joints. Le redoublement des joints se fait après durcissement complet de l'enduit et dépend essentiellement des conditions climatiques (12 à 48 heures).

### LES + PRODUITS

- Enduit prêt à l'emploi
- Excellent pouvoir couvrant
- Qualité de finition soignée
- Adapté à la mécanisation

---

## CARACTÉRISTIQUES

---

<b>Destination</b>	Intérieur
<b>Usage</b>	Jointoiement
<b>Type de produit</b>	Enduit à séchage prêt à l'emploi
<b>Taux de gâchage</b>	Prêt à l'emploi
<b>Durée de conservation (mois)</b>	9 mois
<b>Marque ( CE, aut...)</b>	CE
<b>N° ATEC</b>	9/05-814
<b>N° DTU</b>	25.41 - 25.42
<b>N° CSTBat</b>	18-99-814
<b>N° DoP</b>	PEM021
<b>Étiquetage sanitaire</b>	A+
<b>N° QB</b>	18-99-814
<b>Outils d'application</b>	Couteau, platoir, Bazooka™
<b>Consommation minimum (g/m²)</b>	470 g/m²
<b>Délai minimum avant recouvrement</b>	24 à 72 heures
<b>Recommandations d'emploi</b>	Appliquer sur des surfaces saines, sèches et non pulvérulentes
<b>Température d'emploi</b>	de +5°C à +30°C
<b>Stockage</b>	Hors gel
<b>Ponçable</b>	Oui