

# PB 38 Revêtu Kraft

L'alternative économique en panneau



Panneau en laine de verre revêtu d'un surfaçage kraft quadrillé 100 x 100 mm sur une face

## Caractéristiques

- Certificat ACERMI 02/018/066
- DOP 0001-13

	Code	Niveau	Unité
Conductivité thermique	λD	0,038	W / (m . K)
Réaction au feu	Euroclasse	F	
Absorption d'eau à court terme	WS	< 1	kg/m <sup>2</sup> en 24h
Perméabilité à la vapeur	MU	1	
Résistance à l'écoulement de l'air	AFr	5,0	kPa.s/m <sup>2</sup>
Tolérance d'épaisseur	d	T3	

## Avantages

- Solution économique d'isolation des murs
- Pose facile et rapide

Référence	Epaisseur mm	Rés. thermique m <sup>2</sup> K/W	Largeur m	Longueur m	px/paq	paq/pal	m <sup>2</sup> /paq	px/pal	m <sup>2</sup> /pal	Disponibilité
73899	150	4	0,6	1,35	6	28	4,86	168	136,08	A
73897	120	3,2	0,6	1,35	7	28	5,67	196	158,76	A
65372	100	2,65	0,6	1,35	9	28	7,29	252	204,12	A
72174	75	2	0,6	1,35	12	28	9,72	336	272,16	A
73895	60	1,6	0,6	1,35	14	28	11,34	392	317,52	A
73892	45	1,2	0,6	1,35	16	28	12,96	448	362,88	A

## Disponibilité

- A** Produit disponible sur stock
- B** Produit disponible sur fabrication
- C** Produit disponible sur fabrication avec minimum de commande
- X** X

Les panneaux sont comprimés puis conditionnés en colis sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palettes bois banderolée. Les palettes peuvent être stockées temporairement à l'extérieur, sous réserve d'un film de protection en bon état et sur un site peu exposé aux intempéries permettant l'évacuation des eaux de pluie. Stockage permanent interdit