



Isoler les murs par l'intérieur en contre-cloison



Rockmur kraft



Panneau isolant de laine de roche, mono densité revêtu d'un kraft polyéthylène.

LES + PRODUIT

- Confort de pose, doux au toucher
- Bonnes performances thermiques (λ 35) et acoustiques
- Produit multi-application
- Excellent classement de qualité de l'air intérieur (A+)



Rockmur kraft peut être utilisé pour l'isolation des murs des cabanons et abris de jardin, ainsi que pour l'isolation des murs des garages.
Il peut être utilisé en contre-cloisons sur ossature ou maçonneries.

Caractéristiques		Performances
Réaction au feu (Euroclasse)		Performance non déterminée
Conductivité thermique (W/m.K)	0,035	
Masse volumique nominale (kg/m ³)	32 à 36	
Critère de semi-rigidité	Certifié ACERMI	
Longueur (mm)	1350	
Largeur (mm)	600	
Tolérance épaisseur	T3	
Stabilité dimensionnelle	DS(70,90)	
Absorption d'eau à court terme par immersion partielle	WS	
Étiquetage sanitaire	A+	

Pour en savoir plus sur les performances face au feu : page 161

Diplômes		
ACERMI 02/015/025	KEYMARK 008-SDG5-025	DoP CPR-DoP-FR-028

CONSEIL ROCKWOOL

RT-Existant I R ≥ 2,9 m².K/W - Rockmur kraft ép. 120 mm minimum. Sauf si le projet est situé en zone climatique H3 et à une altitude inférieure à 800 m, auquel cas R ≥ 2,2 m².K/W - Rockmur kraft ép. 100 mm minimum.

Aides financières I R ≥ 3,70 m².K/W - Rockmur kraft ép. 130 mm.

Pour en savoir plus sur la pose de Rockmur kraft :
<https://youtu.be/MwfmTs62NSs>

Rockmur kraft	Performances thermiques										
	Épaisseur										
	45	60	75	100	120	130	140	150	160	200	210
R isolant (m ² .K/W)	1,25	1,70	2,10	2,85	3,40	3,70	4,00	4,25	4,55	5,70	6,00

Références et conditionnements											
Référence	Dimensions L x l x e (mm)	Résistance thermique (m ² .K/W)	Nombre de pièces/colis	Nombre de m ² / colis	Nombre de colis/ palette	Nombre de pièces/ palette	Nombre de m ² / palette	Camion tailliner m ² / chargement (22 palettes)	Classe de produit	Code EAN	
285279	1350 x 600 x 45	1,25	14	11,34	12	168	136,08	2993,76	A	3 53731 1028913	
285281	1350 x 600 x 60	1,70	12	9,72	12	144	116,64	2566,08	A	3 53731 1028920	
285282	1350 x 600 x 75	2,10	10	8,1	12	120	97,20	2138,40	A	3 53731 1028937	
274636	1350 x 600 x 100	2,85	8	6,48	12	96	77,76	1710,72	A	3 53731 1026278	
285309	1350 x 600 x 120	3,40	6	4,86	12	72	58,32	1283,04	A	3 53731 1028944	
285311	1350 x 600 x 130	3,70	5	4,05	12	60	48,60	1069,20	A	3 53731 1028951	
285315	1350 x 600 x 140	4,00	5	4,05	12	60	48,60	1069,20	A	3 53731 1028968	
285319	1350 x 600 x 160	4,55	4	3,24	12	48	38,88	855,36	A	3 53731 1028982	
285325	1350 x 600 x 200	5,70	3	2,43	12	36	29,16	641,52	A	3 53731 1029019	
285326	1350 x 600 x 210	6,00	3	2,43	12	36	29,16	641,52	A	3 53731 1029033	

Concernant les classes de produit, se référer au document Qualité de service en vigueur