

STYLE

BY SEMIN

ISOLANT À SOUFFLER EN FIBRES DE TEXTILE RECYCLÉ

Tableau des consommations :

Résistance thermique R TH (m ² .K/W)	Épaisseur minimale (mm)	Épaisseur après tassement (mm)	Nombre de ballots minimal pour 100 m ² 12.5kg	Pouvoir couvrant (kg/m ²)
2	105	88	9	1.13
2.50	130	110	11	1.38
3	155	132	13	1.63
3.50	180	154	15	1.88
4	205	176	17	2.13
4.50	235	198	19	2.38
5	260	220	21	2.63
5.50	285	242	23	2.88
6	310	264	25	3.13
6.50	335	286	27	3.38
7	360	308	29	3.63
7.50	390	330	32	4.00
8	415	352	34	4.25
8.50	440	374	36	4.50
9	465	396	38	4.75
9.50	490	418	40	5.00
10	520	440	42	5.25
10.50	545	462	44	5.50
11	570	484	46	5.75
11.50	595	506	48	6.00
12	620	528	50	6.25



Référence

Désignation	Code article	EAN	Conditionnement	Nombre de ballots par palette	Poids en kg par palette	Nombre de palette par 1/2 camion	Nombre de palette camion complet
STYLE isolant à souffler	A12130	3585501121302	Ballot de 12,5 kg	36	450	12	22



**DECouvrez
TOUS LES AVANTAGES DE STYLE
EN FLASHANT ICI**

LE TALENT EST ENTRE VOS MAINS.

www.semin.fr

SEMIN
ISOLATION